


Модуль: OLMU-K5550CA



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры устройства	1213,5 x 684.2 x 123	
Размеры упаковки	1400 x 440 x 840	
Вес нетто	30 кг	
Вес брутто (2 шт. в коробке)	75 кг	
ДИСПЛЕЙ		
Размер	55 дюймов	
Бренд-производитель LCD панели	LG	
Заводской номер панели	LD550DUN-TKA1	
Рабочая область, мм	1209.6 x 680.4	
Контрастность	1400:1	
Максимальное разрешение	1920 x 1080	
Яркость	700cd/m2	
Общий межмодульный стык	≤ 3,5 мм	
Подсветка	LED	
Угол обзора (Г/В)	178/178	
Потребляемая мощность	200 Вт	
Время отклика	6 мс	
Срок службы	50 000 часов	
Интерфейс управления	RS232	
Количество соединенных модулей	любое количество по оси X и любое количество по оси Y	
Варианты размещения	Настенное крепление / Подставка / Алюминиевая напольная стойка	
Язык экранного меню	Английский (возможно и другие)	
Рабочая температура/влажность	0°C – 60°C / 10% - 90% (без конденсата)	
Входы	Тип	Характеристики
	HDMI 1	HDMI 1.2 1920x1080 60Hz
	HDMI 2	HDMI 2.0 3840X2160 60Hz
	DP	DP 1.2 3840X2160 60Hz
	DVI	DVI-D 1920x1080 60 Hz
	VGA	VGA 1920x1080 60 Hz
	Audio	*1
Выходы	RS232	*1
	DP out	DP 1.2 3840X2160 60Hz
	RS232	*1
	Audio	*1

ОСНОВНОЕ ОПИСАНИЕ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ:

- Прямая LED подсветка с равномерной яркостью и без тени по краям
- Разрешение: 1920 x 1080
- Высокое разрешение дисплея и мягкое изображение с насыщенным цветом
- Высокое разрешение, высокая яркость, высокая цветовая гамма
- DID LCD экран с широким углом обзора 178 °
- Большая площадь экрана при небольшом весе
- Увеличенный срок службы дисплея
- Многочисленные методы соединения, применимые для различных сцен
- Стабильная работа и низкие эксплуатационные расходы, возможность круглосуточной непрерывной работы
- Металлический корпус выполняет антирадиационную, антимагнитную функцию и защищает от сильного электрического поля
- Рабочая влажность: 10% ~ 90%, устройство способно работать в суровых условиях.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Инструкция пользователя
- Кабель питания
- Кабель RJ45
- ИК приемник
- Пульт дистанционного управления
- Конвертер USB-RS232
- Конвертер RS232-RJ45